

FGL3500LE



GENEL ÖZELLİKLER

Engine Model	2 ¹
Rated Current (A)	10,0

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maximum Power kW / kVA	2,8 / 3,5
Continuous Power kW / kVA	2,5 / 3,12
Number of phases	1 (Monofaze)
EN - Çıkış Voltajı (V)	230
EN - Güç Faktörü (Cos)	1 / 0,8
EN - Frekans (Hz)	50
Display	Analog
Cylinders / Cooling	1 Silindir Hava Soğutmalı
EN - Motor Gücü (HP)	7
Displacement (cc)	208
Way of Working	İpli / Marşlı
Fuel Type	Kurşunsuz Benzin
EN - Yakıt Depo Kapasite (lt)	17
EN - Yakıt Tüketimi (lt/saat)	1,3
EN - Yağ Kapasitesi (lt)	0,6
Oil Type	15W40
EN - Ses Seviyesi (dBA-7m)	68
Weight	50
EN - Boyutlar (UxGxY)	620x470x530 mm