

FDK10000LE3



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	195F
Stand By (kVA)	9,4
Stand By (kW)	7,5
Prime (kVA)	8,5
Prime (kW)	6,8
Sürekli Çıkış Amperi (A)	12,2

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	7,5 / 9,4 kW / kVA
Sürekli Güç (kW/kVA)	6,8 / 8,5
Faz	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı (V)	230 / 400
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor tipi	1 Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Gücü	13 hp
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Türü	Euro Dizel
Yakıt depo kapasitesi	12,5 lt
Yakıt Tüketimi	2 lt / Saat
Yağ Kapasitesi	1,65 lt
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	77
Ağırlık	124 kg
Boyutlar (UxGxY)	700x510x620