

FGL3500L



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	210
Stand By (kVA)	3,5
Stand By (kW)	2
Prime (kVA)	3,12
Prime (kW)	1
Sürekli Çıkış Amperi (A)	10,8

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çıkış Voltajı (V)	230
Güç Faktörü (Cos)	1 / 0,8
Maksimum Güç	2 / kW - 3,5 / kVA
Gösterge Ekranı	Analog
Motor tipi	1 Silindir Hava Soğutmalı
Sürekli Güç (kW/kVA)	1 / 3,12
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Türü	Kurşunsuz Benzin
Yağ Tipi	15W40
Faz	1 (Monofaze)
Frekans	50
Motor Gücü	8 Hp
Yakıt depo kapasitesi	17 Lt
Yakıt Tüketimi	1,3 Lt / Saat
Yağ Kapasitesi	0,6 Lt
Silindir Hacmi	208
Ses Seviyesi (dBA-7m)	68 dBA-7m
Ağırlık	46 Kg
Boyutlar (UxGxY)	620x470x530 mm