

FGL3500LE



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	2 ¹
Sürekli Çıkış Amperi (A)	16,0

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yükleme izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç kW / kVA	2,8 / 3,5
Sürekli Güç kW / kVA	2,5 / 3,12
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı (V)	230
Güç Faktörü (Cos)	1 / 0,8
Frekans (Hz)	50
Gösterge Ekranı	Analog
Motor tipi	1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Gücü (HP)	7
Silindir Hacmi (cc)	208
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasite (lt)	17
Yakıt Tüketimi (lt/saat)	1,3
Yağ Kapasitesi (lt)	0,6
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi (dBA-7m)	68
Ağırlık (Kg)	50
Boyutlar (UxGxY)	620x470x530 mm